

## BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/BE24W höhenverstellbarer Sockel

<b>Bildschirmtyp</b>	TFT-LCD
<b>Bildschirmgröße</b>	BE209QLB/BE209QL: 19,45-Zoll-Breitbild (16:10, 49,4 cm) BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 21,5-Zoll-Breitbild (16:9, 54,6 cm) BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 23-Zoll-Breitbild (16:9, 58,4 cm) BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 23,8-Zoll-Breitbild (16:9, 60,5 cm) BE24AQLB/BE24AQLBH/BE24WQLB: 24-Zoll-Breitbild (16:10, 61,13 cm)
<b>Max. Auflösung</b>	BE209QLB/BE209QL: 1440 x 900 BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 1920 x 1080 BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 1920 x 1080 BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 1920 x 1080 BE24AQLB/BE24AQLBH/BE24WQLB: 1920 x 1200
<b>Pixelabstand</b>	BE209QLB/BE209QL: 0,2907 mm x 0,2915 mm BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 0,248 mm x 0,248 mm BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 0,2652 mm x 0,2652 mm BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 0,2745 mm x 0,2745 mm BE24AQLB/BE24AQLBH/BE24WQLB: 0,270 mm x 0,270 mm
<b>Helligkeit (i.d.R.)</b>	BE209QLB/BE209QL/BE229QLB/BE229QL/ BE229QLBH/BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/ BE239QLBH/BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH/ BE24AQLB :250 cd/m <sup>2</sup> BE24AQLBH/BE24WQLB :300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis (i.d.R.)</b>	1000:1
<b>Kontrastverhältnis (max.)</b>	100.000.000:1 (wenn ASCR aktiviert ist)
<b>Betrachtungswinkel (H/V) CR&gt;10</b>	178°/178°
<b>Anzeigefarben</b>	16,7 M
<b>Ansprechzeit</b>	≤ 5 ms
<b>SplendidPlus Video Enhancement</b>	Ja
<b>SplendidPlus Auswahl</b>	7-8 voreingestellte Videomodi
<b>Autom. Einstellung</b>	Ja
<b>Farbtemperaturauswahl</b>	4 Farbtemperaturen
<b>Analoger Eingang</b>	D-sub
<b>Digitaleingang</b>	DVI-D mit HDCP, DisplayPort v1.2, HDMI (nur für BE229QLBH/BE239QLBH/BE249QLBH/ BE24AQLBH)
<b>Kopfhöreranschluss</b>	Ja

<b>Audioeingang</b>	Ja
<b>Lautsprecher (integriert)</b>	2 W x 2 Stereo, RMS
<b>USB 2.0-Port</b>	BE209QLB/BE229QLB/BE239QLB/BE239QLBR/ BE249QLB/BE24AQLB: Upstream x 1, Downstream x 2
<b>USB 3.0-Port</b>	BE229QLBH/BE239QLBH/BE249QLBH/ BE24AQLBH: Upstream x 1, Downstream x 2 BE24WQLB: Upstream x 1, Downstream x 4
<b>Farbe</b>	Schwarz/Grau
<b>Betriebs-LED</b>	Weiß (Ein) / Gelb (Bereitschaft)
<b>Kippen</b>	+35° ~ -5°
<b>Drehung</b>	+90° ~ -90°
<b>Schwenkbar</b>	+90° ~ -90°
<b>Höhenverstellung</b>	130 mm
<b>Kensington-Schloss</b>	Ja
<b>Netzeingangsspannung</b>	Wechselstrom: 100 ~ 240 V
<b>Stromverbrauch</b>	BE209QLB/BE209QL: Eingeschaltet: < 15,74 W** (i.d.R.), Bereitschaft: < 0,5 W (i.d.R.), Ausgeschaltet: 0 W (Ausgeschaltet) BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: Eingeschaltet: < 21,09 W** (i.d.R.), Bereitschaft: < 0,5 W (i.d.R.), Ausgeschaltet: 0 W (Ausgeschaltet) BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: Eingeschaltet: < 22 W** (i.d.R.), Bereitschaft: < 0,5 W (i.d.R.), Ausgeschaltet: 0 W (Ausgeschaltet) BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: Eingeschaltet: < 22,97 W** (i.d.R.), Bereitschaft: < 0,5 W (i.d.R.), Ausgeschaltet: 0 W (Ausgeschaltet) BE24AQLB/BE24AQLBH: Eingeschaltet: < 25,4 W** (i.d.R.), Bereitschaft: < 0,5 W (i.d.R.), Ausgeschaltet: 0 W (Ausgeschaltet) BE24WQLB: Eingeschaltet: < 13,3 W** (i.d.R.), Bereitschaft: < 0,22 W (i.d.R.), Ausgeschaltet: 0 W (Ausgeschaltet)
<b>Temperatur (in Betrieb)</b>	0°C~40°C
<b>Temperatur (nicht in Betrieb)</b>	-20°C~+60°C

<b>Abmessungen (B x H x T) mit Ständer</b>	<p>BE209QLB/BE209QL: 459 x 477 x 211 mm (höchste), 459 x 347 x 211 mm (niedrigste), 621 x 173 x 382 mm (Verpackung)</p> <p>BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 514 x 477 x 211 mm (höchste), 514 x 347 x 211 mm (niedrigste), 643 x 378 x 190 mm (Verpackung)</p> <p>BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 548 x 490 x 211 mm (höchste), 548 x 360 x 211 mm (niedrigste), 652 x 173 x 403 mm (Verpackung)</p> <p>BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 562 x 492 x 211 mm (höchste), 562 x 362 x 211 mm (niedrigste), 660 x 180 x 420 mm (Verpackung)</p> <p>BE24AQLB/BE24AQLBH: 561 x 511 x 211 mm (höchste), 561 x 381 x 211 mm (niedrigste), 662 x 179 x 454 mm (Verpackung)</p> <p>BE24WQLB: 533 x 505 x 211 mm (höchste), 533 x 375 x 211 mm (niedrigste), 649 x 192 x 474 mm (Verpackung)</p>
<b>Gewicht (ungefähr)</b>	<p>BE209QLB/BE209QL: 4,8 kg (Netto); 6,4 kg (Brutto)</p> <p>BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 5,7 kg (Netto); 7,2 kg (Brutto)</p> <p>BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 5,7 kg (Netto); 7,3 kg (Brutto)</p> <p>BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 5,8 kg (Netto); 7,9 kg (Brutto)</p> <p>BE24AQLB/BE24AQLBH: 6,2 kg (Netto); 8,2 kg (Brutto)</p> <p>BE24WQLB: 6,1 kg (Netto); 3,9 kg (ohne Ständer); 8,3 kg (Brutto)</p>
<b>Mehrsprachige Menüzeige</b>	<p>21 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Indonesisch, Persisch)</p>
<b>Zubehör</b>	<p>Netzkabel, DVI-Kabel (optional), HDMI-Kabel (optional), DisplayPort-Kabel (optional), VGA-Kabel (optional), Audiokabel (optional), USB-Kabel (nur für BE209QLB/BE229QLB/BE239QLB/BE239QLBR/BE249QLB/BE24AQLB/BE24WQLB), Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Mini-PC-Set (optional)</p>
<b>Zulassungen</b>	<p>UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, ISO9241-307, RCM, VCCI, RoHS, Windows 7 &amp; 8 &amp; 10 WHQL, Energy Star®, Flicker Free, Low blue Light, TUV-GS, TUV-Ergo, CU, PSE, WEEE, EMC DoC, UkrSEPRO, MEPS, BSMI, NFPA99 (BE24QLBH)</p> <p>Nur bei BE24WQLB: CCC, CEL, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, TCO 8.0, ICE-3</p>

\*Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

\*\*Messung einer Bildschirmhelligkeit von 200 nits ohne Audio/USB/Kartenleser-Verbindung.