

Modell ZR2240w

Tabelle A-1 Technische Daten zum ZR2240w

Display	54,72 cm Bildschirmdiagonale	21,5 Zoll Bildschirmdiagonale
Typ	TFT LCD	
Sichtbarer Bereich	47,66 x 26,89 cm	18,76 x 10,59 Zoll
Neigungsbereich	-5 bis 35°	
Schwenkbereich	-45 bis 45°	
Maximales Gewicht (ohne Verpackung)	7,92 kg	
Abmessungen (einschließlich Sockel)		
Höhe (höchste Stelle)	45,71 cm	
Höhe (niedrigste Stelle)	36,71 cm	
Tiefe	23,39 cm	
Breite	50,74 cm	
Maximale Grafikauflösung	1920 x 1080 (60 Hz) analoger Eingang 1920 x 1080 (60 Hz) digitaler Eingang	
Optimale Grafikauflösung	1920 x 1080 (60 Hz) analoger Eingang 1920 x 1080 (60 Hz) digitaler Eingang	
Textmodus	720 x 400	
Punktabstand	0,2475 mm	
Pixel pro Zoll (PPI)	102	
Horizontalfrequenz	24 bis 83 kHz	
Vertikale Bildwiederholfrequenz	50 bis 76 Hz	
Umgebungsbedingungen – Temperatur		
Betriebstemperatur	15 bis 35 °C	
Lagerungstemperatur	-20 bis 60 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit:		
In Betrieb	20 bis 80 %	
Lagerung	5 bis 95 %	
Stromversorgung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz	
Höhe:		
In Betrieb	0 bis 5000 m	
Lagerung	0 bis 12192 m	
Leistungsaufnahme (maximal)	46 W	
Energiesparmodus	0,3 W	
Eingangsanschlüsse	Ein VGA-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten); ein DVI-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten); ein HDMI-Anschluss; ein DisplayPort-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten)	

