



Eine Klasse für sich: Der neue iiyama ProLite E2407HDS im 16:9-Format begeistert mit einer Reaktionszeit von nur 2 ms und einem unglaublichen Kontrastverhältnis von 60.000:1 (ACR). Das Display bietet eine physikalische Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und ist natürlich HDCP-tauglich. Ausgestattet mit D-Sub, DVI-D und HDMI-Anschlüssen beweist der ProLite E2407HDS höchste Kompatibilität zu allen PCs und Spielekonsolen. Auch optisch sticht der neue 24-Zöller (60 cm) mit schwarzem Klavierlack aus der Masse hervor. Verfügbar in: Schwarz - ProLite E2407HDS-B1.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	23.6"; 60cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	TN
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	300 cd/m² typisch
HELLIGKEIT	400 cd/m² max.
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	70000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	2ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
ARBEITSFLÄCHE H X B	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
BLICKWINKEL CR>5	horizontal/vertikal: 178° / 170°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 85° / 85°

PIXELABSTAND H x V	0.2715 x 0.2715 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 81 kHz
VERTIKALFREQUENZ	56 - 75Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	D-Sub
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, HDMI
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC 1/2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 8 Sprachen (EN, FR, DE, ES, IT, FIN, Chinese (vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Menu/Eingangsauswahl, Nach unten scrollen/Helligkeit/Kontrast/ACR/ECO, Heraufscrollen/OptiFarbmodus, Auswählen/Eingabequelle, Power)
LAUTSPRECHER	2 x 3 W (Stereo)
DIEBSTAHSICHERUNG	Kensington-lock™
RICHTLINIEN	CE, TUV/Baurt
NEIGUNGSWINKEL	20° nach oben; ° nach unten
VESA MOUNTING	100 mm
FARBE	Schwarz, Weiß

4. ZUBEHÖR

TREIBER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, D-Sub-, DVI-D, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	46 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	560 x 404.5 x 220 mm
GEWICHT	5 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.